

# LUGATO PROFESSIONAL

## TIEFGRUND 110

**Für das Grundieren vor dem Ausgleichen, Fliesenkleben oder Anstreichen.**



---

### Produktleistung:

- Grundierkonzentrat mit hoher Reichweite.
- Reguliert das Saugvermögen von Baustoffen.
- Verbessert die Haftung von Spachtelmassen, Ausgleichmassen und Fliesenklebstoffen.
- Lösemittelfrei, geruchsarm und sehr emissionsarm.

---

### Anwendungen:

Zum Grundieren vor dem

- Ausgleichen mit BODENSPACHTEL UNIVERSAL 210, BODENSPACHTEL INNEN 220.
- Kleben von Fliesen auf saugfähigen Untergründen.
- Aufbringen von NASSRAUMABDICHTUNG 310.
- Anstreichen.

Innen und außen.

An Boden, Wand und Decke.

# TIEFGRUND 110

## Untergrundvorbereitung:

**Für alle Untergründe gilt:** tragfähig, sauber, trocken, frei von Staub und trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, Wachs, Fett, Tapetenkleister und Anstrichen. Dichter Beton, Zementestriche und Putze müssen saugfähig sein, ggf. sind sie vorab anzuschleifen.

**Geeignete Untergründe:** Spanplatten, OSB-Platten, Anhydriestriche (angeschliffen), Beton, Gipskarton-, Gipsbauplatten, Gipsputze, Gipsfaserplatten, Zement-, Kalkzementputze, Zementestriche, Heizestriche (zement- oder anhydritgebunden), Mauerwerk.

Siehe auch Grundierungsempfehlungen und geeignete Untergründe der jeweiligen LUGATO PROFESSIONAL Produkte BODENSPACHTEL UNIVERSAL 210, BODENSPACHTEL INNEN 220, NASSRAUMABDICHTUNG 310, FLIESENKLEBER 410, FLEKKLEBER 420, FLEKKLEBER EXTRA 430, FLEKKLEBER SCHNELL 440, FLIESSBETTKLEBER FLEXIBEL 450, NATURSTEINKLEBER 460.

**Untergrundvorbereitung:** mürbe Estriche und Putze bis zum gesunden Untergrund abtragen. Anstriche entfernen. Ausbrüche im Estrich oder Putz mit AUSGLEICHMÖRTEL 270 ausbessern.

## Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung gründlich durchschütteln. Im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen. Am Boden mit Besen, Quast oder Rolle verteilen. Pfützenbildung vermeiden. An der

Wand mit Quast oder Pinsel gleichmäßig aufstreichen. Danach trocknen lassen. Nur soviel Grundierung auftragen, dass kein glänzender Film entsteht. Überschüssiges Material aufnehmen.

## Produktdaten:

<b>Verbrauch:</b>	ca. 50 - 100 ml unverdünntes Material/m <sup>2</sup> - je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
<b>Farbton:</b>	weiß/farblos
<b>Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):</b>	5 - 25 °C
<b>Trocknungszeit:</b>	ca. 2 - 4 Stunden
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Kunstharzdispersion, Entschäumer, Pigmente, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.)
<b>Ökologie:</b>	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC1)
<b>Entsorgung:</b>	Gebinde mit Restinhalten der Sonderabfallentsorgung zuführen. Restentleerte Verpackung recyceln
<b>Packungsgrößen:</b>	20 l, 5 l, 1 l
<b>Lagerfähigkeit:</b>	originalverschlossen 12 Monate. Frostfrei lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

## Arbeitssicherheit:

GISCODE D1. Mit Wasser und Seife entfernen, nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato-professional.de/](http://www.lugato-professional.de/) herunterladen.

## Bitte beachten:

Nicht im Unterwasserbereich anwenden.  
Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

## Anwendungsberatung:

040-69407-444, [technik@lugato-professional.de](mailto:technik@lugato-professional.de) / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 06/2015.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

# TIEFGRUND 110

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel  
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110  
[www.lugato-professional.de / .com](http://www.lugato-professional.de/)

— **EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE** —