

LUGATO PROFESSIONAL

SILICONVORANSTRICH 130

Notwendiger Voranstrich vor dem elastischen Verfugen in Natursteinbelägen.



Produktleistung:

- Filmbildend.
- Porenfüllend.
- Haftungsverbessernd.
- Verhindert Randzonenverfärbungen in Natursteinen.
- Schützt vor rückseitiger Durchfeuchtung.

Anwendungen:

Für das Grundieren von allen Natursteinbelägen vor dem elastischen Ausfugen mit NATURSTEINSILICON 630.

Für das Grundieren von Beton, Putz, Mauerwerk vor dem Verfugen mit SANITÄRSILICON 620.

Innen und außen.

SILICONVORANSTRICH 130

Untergrundvorbereitung:

Geeignete Untergründe: alle Natursteine, Sanitär-Acryl, Beton, Putz, Mauerwerk. Im Außenbereich zusätzlich alle saugenden Untergründe.

Für alle Untergründe gilt: tragfähig, sauber, trocken, frei von Fett, Bitumen, Teer, Öl, etc.

Vorbereitung: Haftflächen z.B. mit Spiritus entfetten. Alte Dichtstoffe vorher rückstandsfrei entfernen.

Verarbeitung:

Auf Fugenflanken mit Pinsel auftragen. 60 Minuten ablüften lassen. Innerhalb von 4 Stunden verfugen.

Produktdaten:

Verbrauch:	ca. 5 ml/lfm
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):	10-30 °C
Ablüfzeit:	60 Minuten
Inhaltsstoffe:	Polyacrylat, Silan, organische Lösemittel
Entsorgung:	Dose restentleert recyceln. Dose mit Restinhalten der Sonderabfallentsorgung zuführen.
Packungsgröße:	100 ml
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 6 Monate. Kühl und trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

Arbeitssicherheit:



2-Methylpropan-1-ol. Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.



BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder CO₂ zum Löschen verwenden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato-professional.de / .com herunterladen.



Gefahr

Bitte beachten:

SILICONVORANSTRICH 130 ist notwendiger Bestandteil bei der Verarbeitung von NATURSTEINSILICON 630 auf Natursteinbelägen.

SILICONVORANSTRICH 130

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 06/2015.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

— **EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE** —