

TR Uygulama

Her türlü seramik fayansların ve plakaların, Cotto plakaların, doğal taşların, çok köşeli şekillerin, çakıl hasırların şekillendirilebilir zeminler üzerinde ek yerini doldurmak için. Özellikle balkon ve teraslarda ince taş işlerine uygun. Duvara ve tabana. İç ve dış, su altında da.

Zeminin hazırlanması

Fayans yapıştırıcılarını ambalajdaki talimata ve döşeme harcından sonra en az 3 hafta kurutun. Aralıklar temiz ve eşit ıslaklıkta ve derinlikte olmalıdır. Aralığa dolmuş harcı veya yapıştırıcıyı çıkarın.

İşleme

Su ihtiyacı: 25 kg : yakl. 6,3l su. **Olgunlaşma süresi:** 3 dakika. Sonra bir kez daha karıştırın.

Harcı lastik silecekle aralıklara yayın. Fazla malzemeyi silin. Harcın sertleşmesini bekleyin. Daha sonra nemli süngerle temizleyin.

İşleme süresi/sıcaklığı: yakl. 20 dakika/5-25°C. **Üzerinde yürüme:** 6-8 saat sonra. Tüm zaman bilgileri 15-20°C ve %65 bağıl neme göredir. Teknik bilgilerin ve renk tonlarının değişiklik hakkı saklıdır. **Saklama özelliği:** orijinal kapalı halde 18 ay. Kuru yerde saklayın. **İmha etme:** ambalaj geri dönüştürülebilir.

Tehlikeli madde alanındaki ve teknik bültendeki bilgilere dikkat edin.

Dikkat

Renk tonu etiketi ile sertleşmiş aralık harcı arasında renk farkı olması baskıdan kaynaklanmaktadır. İşleme sonucu, örn. fayans ve zemin arasında farklı emicilik, aralıkta farklı renk tonlarının olması durumunda firma üzerine herhangi bir sorumluluk almaz. Pütürlü, ince porlu camı yüzeylerde denemeler yapın.