

LUGATO PROFESSIONAL

TIEFGRUND 110

Für das Grundieren vor dem Ausgleichen, Fliesenkleben oder Anstreichen mit geeigneten LUGATO Produkten.



Produktleistung:

- Grundierkonzentrat mit hoher Reichweite.
- Reguliert das Saugvermögen von Baustoffen.
- Verbessert die Haftung von Spachtelmassen, Ausgleichmassen und Fliesenklebstoffen.
- Lösemittelfrei, geruchsarm und sehr emissionsarm.

Anwendungen:

Zum Grundieren vor dem

- Ausgleichen mit BODENSPACHTEL UNIVERSAL 210, BODENSPACHTEL INNEN 220.
- Kleben von Fliesen auf saugfähigen Untergründen.
- Aufbringen von NASSRAUMABDICHTUNG 310.
- Anstreichen.

Innen und außen.

An Boden, Wand und Decke.

TIEFGRUND 110

Untergrundvorbereitung:

Für alle Untergründe gilt: tragfähig, sauber, trocken, frei von Staub und trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, Wachs, Fett, Tapetenkleister und Anstrichen. Dichter Beton, Zementestriche und Putze müssen saugfähig sein, ggf. sind sie vorab anzuschleifen.

Geeignete Untergründe: Spanplatten, OSB-Platten, Anhydritestriche (angeschliffen), Beton, Gipskarton-, Gipsbauplatten, Gipsputze, Gipsfaserplatten, Zement-, Kalkzementputze, Zementestriche, Heizestriche (zement- oder anhydritgebunden), Mauerwerk.

Siehe auch Grundierungsempfehlungen und geeignete Untergründe der jeweiligen LUGATO PROFESSIONAL Produkte BODENSPACHTEL UNIVERSAL 210, BODENSPACHTEL INNEN 220, NASSRAUMABDICHTUNG 310, FLIESENKLEBER 410, FLEKKLEBER 420, FLEKKLEBER EXTRA 430, FLEKKLEBER SCHNELL 440, NATURSTEINKLEBER 460, FLEKKLEBER XXL 470.

Untergrundvorbereitung: mürbe Estriche und Putze bis zum gesunden Untergrund abtragen. Anstriche entfernen. Ausbrüche im Estrich oder Putz mit AUSGLEICHMÖRTEL 270 ausbessern.

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung gründlich durchschütteln. Im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen. Grundierung gleichmäßig, z. B. mit geeigneter Farbrolle oder Pinsel, auf die Flächen

auftragen. Pfützen- und Läuferbildung vermeiden. Danach trocknen lassen. Nur soviel Grundierung auftragen, dass kein glänzender Film entsteht. Überschüssiges Material aufnehmen.

Produktdaten:

Verbrauch:	ca. 50-100 ml unverdünntes Material/m ² - je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Farbton:	weiß/farblos
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):	5-25 °C
Trocknungszeit:	ca. 2-4 Stunden
Inhaltsstoffe:	Kunstharzdispersion, Entschäumer, Pigmente, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.)
Ökologie:	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC1)
Entsorgung:	Gebinde mit Restinhalten der Sonderabfallentsorgung zuführen. Restentleerte Verpackung recyceln
Packungsgrößen:	20 l, 5 l, 1 l
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 12 Monate. Frostfrei lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Bitte beachten:

Nicht im Unterwasserbereich anwenden. Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.

TIEFGRUND 110

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 04/2021.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE