

LUGATO PROFESSIONAL

HAFTGRUND 120

Zum Grundieren von saugenden und nicht saugenden Untergründen vor Spachtel-, Ausgleichs- oder Fliesenarbeiten an Wand, Decke und Boden.



Produktleistung:

- Weiße, schnelle Haftgrundierung und -brücke auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.
- Verarbeitungsfertig, spritz- und tropfgehemmt eingestellt.
- Leicht streich- und rollbar.
- Schnell trocknend und haftstark.
- Folgearbeiten schon nach ca. 15 Minuten möglich.
- Auch auf Heizstrichen geeignet.
- Lösemittelfrei und geruchsarm.
- Innen und außen.

HAFTGRUND 120

Anwendungen:

- Vor dem Kleben oder Ausgleichen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich.
- Vor dem Kleben oder Ausgleichen auf saugenden Untergründen im Außenbereich.
- Zur Vorbereitung von Untergründen zur Aufnahme von geeigneten Fliesenklebern, Bodenausgleichmassen und Wandspachtelmassen.

An Wand, Decke und Boden.

Innen und außen.

Untergrundvorbereitung:

Für alle Untergründe gilt: ausreichend erhärtet und trocken, tragfähig, homogen, fest und biegesteif. Frei von Rissen und trennenden Substanzen, z.B. Öle, Wachse, Imprägnierungen. Frei von trennenden Schichten, z.B. Bindemittelhaut, Sinterschichten, Glattnstrich.

Geeignete Untergründe:

Als Grundierung oder Haftbrücke:

Nicht saugende Untergründe: Fliesen- und Plattenbeläge, Naturwerkstein, wasserfeste Dispersionsanstriche und Klebstoffreste, Gußasphalt, Hartschaumplatten (mörtelkaschiert), Hart-PVC-Beläge. Innen.

Saugende Untergründe*: Anhydritestrich**, Anhydritheizestrich**, Gipsputz**, Trockenestrich, Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Terrazzo. Innen.

Beton, Zementestrich, Zementheizestrich, Zement- und Kalkzementputze. Innen und außen.

Alle zementären und gipsgebundenen LUGATO PROFESSIONAL Produkte. Innen und außen, je nach Produkt.

Nicht geeignet sind wasserlösliche Untergründe und Klebstoffreste.

* Auf saugfähigen Untergründen wird mit 10 % Wasser verdünnt.

** Auf anhydritgebundenen Estrichen und Gipsputzen mind. 12 h Trocknungszeit.

Verarbeitung:

Für saugfähige Untergründe verdünnen (1 kg HAFTGRUND 120/100 ml Wasser).

Mit geeigneter Rolle oder Pinsel gleichmäßig dünn auftragen. HAFTGRUND 120 zu einem weißlichen Film trocknen lassen.

HAFTGRUND 120

Produktdaten:

Verbrauch:	ca. 80-300 g/m ²
Farbton:	weiß
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):	5-30 °C
Trocknungszeit:	nicht saugender Untergrund: ca. 60 Minuten sugender Untergrund: ca. 15-30 Minuten, auf anhydritgebundenen Estrichen und Gipsputzen mind. 12 h Trocknungszeit.
Inhaltsstoffe:	Kunstharzdispersion, Entschäumer, Pigmente. Enthält Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Ökologie:	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC1)
Entsorgung:	Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln
Packungsgrößen:	5 kg, 2 kg
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 12 Monate. Trocken und frostfrei lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

Bitte beachten:

Nicht im Unterwasserbereich anwenden.
Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.
Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato-professional.de herunterladen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 06/2021.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE