

# LUGATO PROFESSIONAL

## HAFTGRUND 120

**Für das Grundieren vor dem Fliesenkleben auf dichten und saugenden Untergründen.**



---

### Produktleistung:

- Weiße Haftgrundierung für saugende Untergründe.
- Haftbrücke für nicht saugende Untergründe.
- Verarbeitungsfertig, spritz- und tropfgehemmt eingestellt.
- Leicht streich- und rollbar.
- Schnell trocknend und haftstark.
- Auch über Heizstrichen geeignet.
- Lösemittelfrei und geruchsarm.

---

### Anwendungen:

- Vor dem Kleben oder Ausgleichen auf nicht saugenden Untergründen im Innenbereich.
- Vor dem Kleben oder Ausgleichen auf saugfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Vor dem Fliesenkleben mit geeigneten Fliesenklebstoffen.
- Vor dem Ausgleichen mit geeigneten Ausgleichmassen.

Innen und außen.

An Wand, Decke und Boden.

# HAFTGRUND 120

## Untergrundvorbereitung:

**Für alle Untergründe gilt:** ausreichend erhärtet und trocken, tragfähig, homogen, fest und biegesteif. Frei von Rissen und trennenden Substanzen, z. B. Öle, Wachse, Imprägnierungen. Frei von trennenden Schichten, z. B. Bindemittelhaut, Sinterschichten, Glatzstrich.

**Geeignete Untergründe:** Alle zementären und gipsgebundenen LUGATO PROFESSIONAL Produkte, Beton, Zementestriche, Zement-, Kalkzementputze (Innen und außen), Anhydritestrich, Gipsputz, Fliesenbeläge, Gipsplatten, Hartschaumplatten, Terrazzo, Trockenestrich, Heizestrich, Naturwerkstein (Innen), Hart-PVC-Beläge und Anstriche (Innen, nur für Fliesenklebstoffe).

## Verarbeitung:

Für saugfähige Untergründe verdünnen (1 kg HAFTGRUND 120/150 ml Wasser).

Mit geeigneter Rolle oder Pinsel gleichmäßig dünn auftragen. HAFTGRUND 120 zu einem weißlichen Film trocknen lassen.

## Produktdaten:

<b>Verbrauch:</b>	ca. 80 - 300 ml/m <sup>2</sup>
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material):</b>	5 - 30 °C
<b>Trocknungszeit:</b>	saugfähiger Untergrund: ca. 15 - 30 Minuten dichter Untergrund: ca. 60 Minuten
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Kunsthazdispersion, Entschäumer, Pigmente. (Enthält Benzisothiazolon (BIT) zur Gebindekonservierung.) Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Ökologie:</b>	lösemittelfrei
<b>Entsorgung:</b>	Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.
<b>Packungsgrößen:</b>	5 kg, 2 kg
<b>Lagerfähigkeit:</b>	originalverschlossen 12 Monate. Trocken und frostfrei lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

## Bitte beachten:

Nicht im Unterwasserbereich anwenden.  
Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.  
Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.  
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato-professional.de](http://www.lugato-professional.de) herunterladen.

# HAFTGRUND 120

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

## **Anwendungsberatung:**

040-69407-444, [technik@lugato-professional.de](mailto:technik@lugato-professional.de) / .com

---

Copyright by LUGATO.

Stand: 09/2019.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel  
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110  
[www.lugato-professional.de](http://www.lugato-professional.de) / .com

— **EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE** —