

# LUGATO PROFESSIONAL

## DICHTMANSCHETTE 373

Für das Abdichten von Rohrdurchgängen, z. B. in Dusche und Bad. Nach ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ für die Beanspruchungsklassen A, A0 und B0 geeignet.



### Produktleistung:

- Wasserdicht, elastisch, reißfest, dehnfähig, unverrottbar, alkali- und frostbeständig.
- Dichtet Rohrdurchgänge an Wand und Boden, z. B. in Duschen und Bädern, im Außenbereich auf Terrassen.
- Passend für Rohrdurchführungen ab 3/8 Zoll.

### Anwendungen:

Abdichten von Rohrdurchführungen im System mit NASSRAUMABDICHTUNG 310. Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.

An Wand und Boden.

Innen und außen,  
auch unter Wasser.

# DICHTMANSCHETTE 373

## Verarbeitung:

NASSRAUMABDICHTUNG 310 aufstreichen. DICHTMANSCHETTE 373 über das Rohr ziehen und in die frische erste Schicht blasenfrei einbetten. DICHTMANSCHETTE 373 sitzt richtig, wenn sie sich einige Millimeter dicht und fest an das Rohr anschmiegt. Nach Packungsvorschrift die zweite Beschichtung aufbringen. Dabei DICHTMANSCHETTE 373 de-

ckend mit NASSRAUMABDICHTUNG 310 überstreichen. Nach Trocknung Fliesen kleben. Für größere Öffnungen als 3/8 Zoll: die notwendige Öffnung formgleich, jedoch in der Abmessung einige Millimeter kleiner als der benötigte Rohrdurchmesser ausschneiden, damit das Rohr stramm umschlossen wird. In die frische Abdichtung einbetten und überstreichen.

## Produktdaten:

<b>Abmessungen:</b>	12 x 12 cm, Lochdurchmesser 14,5 mm. Dicke 0,4 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 °C bis 90 °C
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Material:</b>	zweilagiges Polypropylengewebe, mit Polyethyleneinlage
<b>Entsorgung:</b>	Verpackung restentleert recyceln
<b>Packungsgröße:</b>	10 Stück
<b>Lagerfähigkeit:</b>	originalverschlossen unbegrenzt. Trocken lagern

## Arbeitssicherheit:

nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato-professional.de](http://www.lugato-professional.de) / [www.lugato-professional.com](http://www.lugato-professional.com) herunterladen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

## Anwendungsberatung:

040-69407-444, [technik@lugato-professional.de](mailto:technik@lugato-professional.de) / [www.lugato-professional.com](http://www.lugato-professional.com)

Copyright by LUGATO.

Stand: 06/2016.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel  
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110  
[www.lugato-professional.de](http://www.lugato-professional.de) / [www.lugato-professional.com](http://www.lugato-professional.com)

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE