

LUGATO PROFESSIONAL

DICHTMANSCHETTE 373

Für die Verbundabdichtung von Rohrdurchgängen in z. B. Dusche und Bad für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A, A0 und B0 bzw. die Wassereinwirkklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534.



FÜR DIE ABDICHTUNG
NACH DIN 18531,
18534 UND 18535.

Produktleistung:

- Systemgeprüft: Geeignet in Verbindung mit NASSRAUMABDICHTUNG 310 und 2K-DICHTMASSE 330.
- Mit flexibler Dichtlippe für Rohrdurchmesser von 15–32 mm.
- Wasserdicht, reißfest, unverrottbar, alkali- und frostbeständig.
- Dichtet Rohrdurchgänge an Wand und Boden, z. B. in Duschen und Bädern.
- Optimaler Haftverbund dank sehr guter Einbettung in die Abdichtstoffe.

Anwendungen:

Abdichten von Rohrdurchführungen im System mit NASSRAUMABDICHTUNG 310 oder 2K-DICHTMASSE 330. Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen.

An Wand und Boden.

Innen und außen,
auch unter Wasser.

DICHTMANSCHETTE 373

Verarbeitung:

Abdichtstoff nach Packungsvorschrift auftragen. DICHTMANSCHETTE 373 über das Rohr ziehen und in die frische erste Schicht blasen- und faltenfrei einbetten. DICHTMANSCHETTE 373 sitzt richtig, wenn sie sich einige Millimeter dicht und fest an das Rohr anschmiegt.

DICHTMANSCHETTE 373 anschließend vollflächig mit dem Abdichtstoff überstreichen. Gemäß der Packungsvorschrift weitere Schichten auftragen. Anschließend unter Einhaltung der Trocknungszeiten Fliesen kleben.

Produktdaten:

Abmessungen:	14 x 14 cm, Lochdurchmesser 15 mm. Dicke 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit:	-5°C bis +60°C
Material:	beidseitig vlieskaschierte Dichtmanschette Träger: Polypropylen -Vlies – ober- und unterseitig Membrane: Polyethylen-Folie
Entsorgung:	Verpackung restentleert recyceln
Packungsgröße:	10 Stück

Folgende Komponenten sind ebenso für die Verbundabdichtung mit der NASSRAUMABDICHTUNG 310 sowie der 2K-DICHTMASSE 330 geprüft:

- DICHTUNGSBAND 370
- INNENECKE 371
- AUSSENECKE 372

Arbeitssicherheit:

nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato-professional.de/.com herunterladen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de/.com

Copyright by LUGATO.

Stand: 04/2019.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de/.com

EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE