

RUS Область применения

Для выравнивания и ремонта

1. бетонных оснований и цементного бесшовного пола, для нанесения слоя выравнивающего уклоны перед наклеиванием плитки на пол.
2. бетона, каменной кладки, штукатурки (известково-цементная и цементная) перед наклеиванием плитки, нанесением краски и покрытия на стену.

Для толщины слоя от 5 до 30 мм. Для внутренних и наружных работ.

Подготовка основания

Основания должны быть устойчивыми к нагрузке, чистыми, без разделяющих загрязнений, напр., масла для опалубки. Удалить цементную пленку и краску. Если поверхность очень гладкая, придать ей шероховатость.

Бетону должно быть больше 3 месяцев, цементный бесшовный пол, цементная и известково-цементная штукатурка должны быть достаточно затвердевшими.

Применение

Расход воды: 25 кг : ок. 5,0 л воды. **Время созревания:** 5 минут. Затем еще раз перемешать. **Применение:** Нанести тонкий слой при помощи мастерка, затем сразу нанести слой необходимой толщины. Возможно также нанесение затирки набросом.

Дополнительная обработка: через 1 час. Защищать свежий раствор от прямых солнечных лучей и слишком быстрого высыхания. Перед укладкой плит из естественного камня дать раствору полностью затвердеть.

Температура работы: > 5 °C. **Время клейкости средства, нанесенного на поверхность:** ок. 35 минут. **Ходить по основанию/ наклеивать плитку можно:** через 3 часа. **Наносить краску / покрытие на стену можно:** после высыхания.

Указанное время относится к температуре 20 °C и относительной влажности 65 %.

Повышение температуры сокращает, а понижение увеличивает время работы и высыхания. С правом изменения технической характеристики. **Срок хранения:** в закрытой фирменной упаковке 12 месяцев. Хранить в сухом месте. **Утилизация:** выбрасывать только полностью опорожненную упаковку.

Учитывать информацию, помещенную в рамке, и указания, содержащиеся в информационном листке.