

LUGATO PROFESSIONAL

FIXMÖRTEL 250

Schneller Montagemörtel.



Produktleistung:

- Extrem schnell erhärtender und schnell belastbarer Zementmörtel.
- Für alle Schnellmontagen innen und außen einzusetzen.

Anwendungen:

1. Zum schnellen Montieren von Geländern auf Balkonen und an Treppen, Tür- und Fensterzargen, Rohrleitungen, Rohrschellen, Heizkörperkonsolen, Schildern, Scharnieren, Steckdosen, Schalt- und Sicherungskästen, Mörtelankern, Scharnieren, Haken.
2. Zum Schließen von Löchern, Ausbrüchen und Rissen in Beton, Putz, Estrichen und Mauerwerk.

Innen und außen.

FIXMÖRTEL 250

Untergrundvorbereitung:

Geeignete Untergründe: Beton, Putz, Mauerwerk und Zementestriche.

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, sein. Saug-

fähige Untergründe mattfeucht vornässen. Bauteile aus Zink oder Aluminium mit einem Korrosionsschutz versehen.

Verarbeitung:

Nur soviel Mörtel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit (3 Minuten bei 20 °C) verarbeitet werden kann. Bauteile in Position bringen. FIXMÖRTEL mit Kelle einbringen, verdichten und abglätten. Bauteile bis zur Mörtelerhärtung nicht bewegen.

Produktdaten:

Wasserbedarf:	1 kg : ca. 190 ml Wasser
Verbrauch:	1,7 kg/l angerührte Mischung
Verarbeitungszeit (Topfzeit):	3 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	5 - 25 °C
Druckfestigkeit:	≥ 4,0 N/mm ² (nach 1 Tag); 20,0 N/mm ² (nach 28 Tagen).
Inhaltsstoffe:	Spezialzement, fraktionierte Sande, organische Abbinde-regulatoren
Ökologie:	sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS})
Entsorgung:	Verpackung restentleert recyceln
Packungsgröße:	5 kg, 15 kg
Lagerfähigkeit:	originalverschlossen 12 Monate. Trocken lagern

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

Arbeitssicherheit:



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter der Proble-mabfallentsorgung zuführen.

GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtel-spritzer vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato-professional.de / www.lugato-professional.com herunterladen.



Gefahr

FIXMÖRTEL 250

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Anwendungsberatung:

040-69407-444, technik@lugato-professional.de / .com

Copyright by LUGATO.

Stand: 11/2020.

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1 · D-22885 Barsbüttel
Telefon 040/6 94 07-0 · Telefax 040/6 94 07-110
www.lugato-professional.de / .com

— **EINE MARKE DER ARDEX GRUPPE** —